



PROFESSIONAL

Kalesjeimpregnering



PRODUKTTYPE:

Vannbasert tekstilimpregnering i flytende form.

BRUKSANVISNING:

Spray produktet på rengjort og tørt tekstil som skal impregneres. La produktet herde i minimum 4 timer. Full effekt oppnås etter 24 timer. Produktet skal ikke tynnes ut. Test alltid på et lite område som er lite synlig først for å se at resultatet er tilfredstillende. Skal ikke påføres i direkte sollys eller på varme overflater.

OPPBEVARING:

Produktet skal oppbevares i lukket beholder og ikke utsettes for veldig høye temperaturer eller frost.

Fare. Gir alvorlig øyeskade. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsvern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp.

Innhold i henhold til bestemmelser om vaskemidler:

<5 % 2-fenoksyetanol

Innhold Industri/Profesjonell:

Siloksaner og silikoner, {3-[(2-aminoetyl)amino]propyl}metyl, dimetyl, vanstoff i enden

3-butoksy-2-propanol



UFI: 88V4-91EV-Y00D-E8EP

Maritimstart AS
Østre Holtetvei 3
3160 Stokke
Norge
www.maritimstart.no



1 liter e